



รับประกันคุณภาพ
 ๑-โหล่มักและบริกรม

องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิศวกรรม
 ISO 9001 : 2015

GET IT NOW!!

ผ่านมาตรฐานการทดสอบความทนทาน

MIL-STD 810

จากประเทศสหรัฐอเมริกา

MIL - STD 810

C/D/E/F/G

1 YEAR
 WARRANTY

**เข้าตังใจ ตำรวจ ทหาร
 ข้าราชการ และ รัฐวิสาหกิจ**



SPECIFICATIONS

136.0000-174.0000MHz.

MILITARY STANDARD (USA)

MIL-STD 810 Class : C/D/E/F and G

DCS 214 CODES/ 51 GROUP OF CTCSS

SET UP NAME REPLACE CHANNEL

ROGER BEEP SOUND (ROG)

DUPLEX FUNCTION

FM RADIO 87.5 - 108.0 MHz.

SCAN FUNCTION

TIME-OUT TIMER



FM RADIO 87.5-108.0 MHz.



DUPLEX FUNCTION



BATTERY 1200 mAh.



214 CODES OF DCS



SET UP NAME

ช่องทาง การติดต่อ ศูนย์บริการ หลังการขาย

1. มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ T.C. GROUP (ฟรีโซน)
หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



หรือ



มาด้วยตนเอง

2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ท่านสะดวกทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง

3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



พบเห็นรถของหน่วย
บริการลูกค้าสัมพันธ์
แจ้งความประสงค์ฝาก
สินค้าได้ทันที



มาด้วยตนเอง

1. นำสินค้ามาส่งด้วยตนเอง หรือ จัดส่งไปรษณีย์ โดยนำมาส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย ตามที่อยู่ด้านล่าง

2. นำสินค้าส่งร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายจะทำการจัดส่งสินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้ากับรถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบเห็นรถที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถฝากสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที โดยทางรถของศูนย์จะมีเอกสารรับเครื่องซ่อมให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

SPECIFICATION (TCG-3674)

ACCESSORIES

GENERAL

FREQUENCY COVER RANGE	136.0000 - 174.0000 MHz.
CHANNEL SPACING	12.5 KHz. / 25 KHz.
FREQUENCY STABILITY	+/- 5 ppm
OPERATING TEMPERATURE RANGE	- 20 C to + 50 C
CURRENT STAND-BY	40 mA.
ANTENNA IMPEDANCE	50 Ohm.
DIMENSIONS	98 x 57 x 37 mm. (H x W x D)

T.C. COM[®]

TRANSMITTER

POWER OUTPUT	Hi 5w. / Lo : 1w.
TRANSMITTING CURRENT	Hi < 1.5A/ Lo < 0.8A
ADJACENT CHANNEL POWER	≤ -70 dBm.
SPURIOUS RADIATION	73 dB.
TX DISTORTION	< 5%

RECEIVER

SENSITIVITY	< 0.25µV at 12 dB./ SINAD
SQUELCH SENSITIVITY	< 0.158µV.
SELECTIVITY	-70 dBm.
INTERMODULATION REJECTION	70 dB.
AUDIO OUTPUT MAX	> 500 mW.
AUDIO DISTORTION	< 5% at 8 Ohm Speaker



BATTERY 1200 mAh.



DESKTOP CHARGER



AC ADAPTER



ANTENNA



BELT CLIP



HAND STRAP



USER'S MANUAL



ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท ที.ซี เทคโนโลยี แอนด์ คอนซัลตัม จำกัด
ต. ปณ. 10 ปณ. พุทธมณฑล
จ. นครปฐม 73170
เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 8.00 น. - 17.00 น.
หยุด : วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ท่านสามารถติดตามข้อมูลสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆได้ที่

☎ : 098-282-8374

🌐 : www.tccom.co.th

📱 : SPENDERCLUB

📠 : @SPENDERCLUB