

**MIL - STD 810**  
**C/D/E/F/G** 



องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิทยุสื่อสาร  
**ISO 9001 : 2015**

**GET IT NOW!!**

ผ่านมาตรฐานการทดสอบความทนทาน

**MIL-STD 810**  
จากประเทศสหรัฐอเมริกา



**SPECIFICATIONS**

**160 CHANNELS, 39 FREE MEMORIES**

**MILITARY STANDARD (USA)**

**MIL-STD 810 Class : C/D/E/F and G**

**VOICE CONTROL 5 LEVELS**

**SQUELCH TAIL ELIMINATION**

**PASSWORD PROTECTION**

**SET UP NAME REPLACE CHANNEL**

**AUTO POWER OFF**

**FM RADIO 87.5 - 108.0 MHz.**

**BATTERY Li-ION 1400 mAh.**

**DCS 214 CODE / 51 CODE OF CTCSS**

**Etc.**



STOP WATCH



DUPLEX FUNCTION



BATTERY 1400 mAh.



DCS 214 CODE



VOX SENSITIVITY



# ช่องทาง การติดต่อ ศูนย์บริการ หลังการขาย

1. มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ ศูนย์บริการ T.C. GROUP (ฟรีโซนง) หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



มาด้วยตนเอง



หรือ



ไปรษณีย์ไทย



ศูนย์บริการหลังการขาย

2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าปลีกตัวแทนจำหน่ายที่ท่าสะดวกทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง



ตัวแทนจำหน่าย  
T.C. GROUP  
ทั่วประเทศ



ไปรษณีย์ไทย



ศูนย์บริการหลังการขาย

3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง

พบเห็นรถของหน่วย  
บริการลูกค้าสัมพันธ์  
แจ้งความประสงค์ฝาก  
สินค้าได้ทันที



ศูนย์บริการหลังการขาย

1. นำสินค้ามาส่งด้วยตนเอง หรือ จัดส่งไปรษณีย์ โดยนำมาส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย ตามที่อยู่ปรากฏด้านล่าง

2. นำสินค้าส่งร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยทางร้านค้าปลีกตัวแทนจำหน่ายจะทำการจัดส่งสินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้ากับรถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบเห็นรถที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถฝากสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที โดยทางรถของศูนย์จะมีเอกสารรับเครื่องซ่อมให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

## SPECIFICATION (PILOT 245H Plus)

## Accessories For : PILOT 245H Plus

### GENERAL

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| FREQUENCY COVER RANGE        | 245.0000 – 246.9875 MHz.    |
| MODE TYPE                    | FM (F3E)                    |
| CHANNEL SPACING              | 12.5 KHz.                   |
| ANTENNA IMPEDANCE            | 50Ω                         |
| REGULATE VOLTAGE REQUIREMENT | 7.4 V DC.                   |
| CURRENT STAND BY             | 40mA.                       |
| FREQUENCY STABILITY          | +/- 2.5ppm -20°C to + 60°C  |
| DIMENSIONS WHIT BATTERY      | 90 x 53 x 30 mm (H x W x D) |



### TRANSMITTER

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| POWER OUT PUT                | Hi : 5w./ Lo : 1w. |
| TRANSMITTING FREQUENCY ERROR | +/- 100Hz.         |
| ADJACENT CHANNEL POWER       | 60dB.              |
| SPURIOUS RADIATION           | 65dB.              |
| MAX. FREQUENCY DIVIATION     | +/- 2.5KHz.        |
| TX DISTORTION                | <5%                |

### RECEIVER

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| SENSITIVITY                 | <0.25µV at 12dB./ SINAD |
| SELECTIVITY                 | 65dB.                   |
| INTERMODULATION REJECTION   | 65dB.                   |
| SPURIOUS RESPONSE REJECTION | 65dB.                   |
| AUDIO OUTPUT MAX            | 500mW.                  |
| AUDIO DISTORTION            | <5% at 8Ω Speaker       |



### ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท ที.ซี เทคโนโลยี แอนด์ คอนซูมเมอร์ จำกัด  
 ตู ปณ. 10 ปณ. พุทธมณฑล  
 จ. นครปฐม 73170  
 เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 8.00 น. - 17.00 น.  
 หยุด : วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ท่านสามารถติดตามข้อมูลสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆได้ที่

☎ : 098-282-8374

🌐 : www.tccom.co.th

📱 : SPENDERCLUB

📺 : @SPENDERCLUB