



รับประกันคุณภาพ
อะไหล่แท้และบริการ

องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิทยุสื่อสาร
ISO 9001 : 2015



GET IT NOW!!

SUPPORT

FM Radio 87.5-108MHz.



ดีไซด์ที่ลงตัว...ในราคาสุดคุ้ม!!



SPECIFICATIONS

- 245.0000 - 246.9875 MHz.
- 160 CHANNELS ,40 FREE MEMORIES
- SET UP NAME REPLACE CHANNEL
- FM RADIO 87.5 - 108.0 MHz.
- PASSWORD PROTECTION
- DCS 214 CODES/ 51 CODES OF CTCSS
- VOICE CONTROL 5 LEVELS
- TIME-OUT TIMER (TOT)
- DUPLEX FUNCTION




FM RADIO 87.5-108.0 MHz.



214 CODE OF DCS



VOICE CONTROL 5 LEVELS



PASSWORD SECURITY



DUPLEX FUNCTION

ช่องทาง การติดต่อ ศูนย์บริการ หลังการขาย

1. มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พร:โขง)
หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



หรือ



1. นำสินค้าส่งด้วยตนเอง หรือ จัดส่งไปรษณีย์ โดยนำส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย ตามที่อยู่ปรากฏด้านล่าง

2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ท่านสะดวกทั่วประเทศ



หรือ



2. นำสินค้าส่งร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ท่านสะดวกส่งสินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



พบที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ ประจำจังหวัดที่ท่านอยู่



3. ส่งสินค้าที่รถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบที่รถที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถพาสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อมได้ที่ โดยทางรถของศูนย์ยังมีเอกสารบริการพร้อมให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

SPECIFICATION (SP-IX5 Plus)

Accessories For : SP-IX5 Plus

GENERAL

FREQUENCY COVER RANGE	245.0000 - 246.9875 MHz.
MODE TYPE	FM (F3E)
CHANNEL SPACING	12.5 KHz.
ANTENNA IMPEDANCE	50Ω
MICROPHONE IMPEDANCE	2KΩ
REGULATE VOLTAGE REQUIREMENT	7.4 V DC.
CURRENT STAND BY	40mA.
FREQUENCY STABILITY	+/- 5ppm -20°C to + 50°C
DIMENSIONS WHIT BATTERY	105 x 56 x 33 mm (H x W x D)

TRANSMITTER

POWER OUTPUT	Hi : 5w. / Lo : 1w.
TRANSMITTING FREQUENCY ERROR	± 500Hz
ADJACENT CHANNEL POWER	60dB.
SPURIOUS RADIATION	60dB.
MAX. FREQUENCY DIVIATION	± 2.5KHz.
TX DISTORTION	<5%

RECEIVER

SENSITIVITY	<0.25μV at 12dB. / SINAD
SQUELCH SENSITIVITY	<0.158μV.
SELECTIVITY	60dB.
INTERMODULATION REJECTION	65dB.
SPURIOUS RESPONSE REJECTION	65dB.
AUDIO OUTPUT MAX	>500mW.
AUDIO DISTORTION	<3% at 8Ω distortion Speaker

SPEEDER®



Battery 1200 mAh.



Desktop Charger



Belt Clip



Antenna



Hand Strap



User's Manual



ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท ที.ซี เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูนิเคชัน จำกัด
ตู้ ปณ. 10 ปณ. พุทธมณฑล
จ. นครปฐม 73170
เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 8.00 น. - 17.00 น.
หยุด : วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ท่านสามารถติดตามข้อมูลสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆได้ที

☎ : 098-282-8374

🌐 : www.tccom.co.th

📘 : SPENDERCLUB

📱 : @SPENDERCLUB