



รับประกันคุณภาพ
อะไหล่แท้และบริการ

องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิศวกรรม
ISO 9001 : 2015

GET IT NOW!!

รองรับการรับฟัง

FM RADIO 87.5-108.0 MHz.

**1 YEAR
WARRANTY**

หน้าจอสีแถมด้วย 2 ความถี่



SPECIFICATIONS

80 CHANNELS, 119 FREE MEMORIES

VOICE CONTROL 5 LEVELS

DCS 1024 CODE/ 51 CODE OF CTCSS

2 FREQUENCY STANDBY

HIGH/LOW POWER

FM RADIO 87.5 - 108.0 MHz.

SCAN FUNCTION

SET UP NAME REPLACE CHANNEL

SETUP 3 COLORS OF LED

Etc.



FM RADIO 87.5-108.0 MHz.



DUPLEX FUNCTION



BATTERY 1200 mAh.



1024 CODES OF DCS



SET UP NAME

ช่องทางการติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย

1. มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พระโขนง) หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



หรือ



1. นำสินค้ามาส่งด้วยตนเอง หรือ จัดส่งไปรษณีย์ โดยนำมาส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย ตามที่อยู่ปรากฏด้านล่าง

2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ท่านสะดวกทั่วประเทศ



หรือ



2. นำสินค้าส่งร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายจะทำการจัดส่งสินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



พบเห็นรถของหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ แจ้งความประสงค์พาสินค้าได้ทันที



3. ส่งสินค้ากับรถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ หากท่านมีสินค้าที่ต้องการซ่อมและพบเห็นรถที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถพาสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที โดยทางรถของศูนย์ยังมีเอกสารรับเครื่องซ่อมให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

SPECIFICATION (TCM-5)

ACCESSORIES

GENERAL

FREQUENCY RANGE	TX : 245.0000 – 245.9875 MHz. RX : 245.0000 – 245.9875 MHz. FM : 87.50–108.0 MHz.
CHANNEL SPACING	12.5 KHz
FREQUENCY STABILITY	+/- 5 ppm.
OPERATING TEMPERATURE RANGE	-20 °C to +55 °C
CURRENT STAND-BY	40 mA.
ANTENNA IMPEDANCE	50 Ohm.
DIMENSIONS	118 x 59 x 33 mm. (H x W x D)

T.C. COM
DEFINE ALL OF YOURS



BATTERY 1200 mAh.



DESKTOP CHARGER

TRANSMITTER

POWER OUTPUT	Hi : 0.5 w./Lo : 1w.
TRANSMITTING CURRENT	Hi < 1.5A/ Lo < 0.8A
ADJACENT CHANNEL POWER	≤ -70 dBm.
SPURIOUS EMISSION	-60 dB.
TX DISTORTION	≤5%



ADAPTER



ANTENNA

RECEIVER

SENSITIVITY	<0.25 μv. @ 12 dB./ SINAD
ADJACENT CHANNEL SELECTIVITY	≥ 60dB
INTERMODULATION REJECTION	60dB
AUDIO OUTPUT MAX	> 500 mW.
AUDIO DISTORTION	≤5%



BELT CLIP



HANDSTRAP



USER'S MANUAL



ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท ที.ซี เทคโนโลยี แอนด์ คอนซูมเมอร์ จำกัด
ตู้ ปณ. 10 ปณ. พุทธมณฑล
จ. นครปฐม 73170
เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 8.00 น. - 17.00 น.
หยุด : วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ท่านสามารถติดตามข้อมูลสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆได้ที

☎ : 098-282-8374

🌐 : www.tccom.co.th

f : SPENDERCLUB

LINE@ : @SPENDERCLUB