



รับประกันคุณภาพ
อะไหล่แท้และบริการ

องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิศวกรรม
ISO 9001 : 2015

2 YEARS
WARRANTY

GET IT NOW!!
SUPER HOT
ประหยัดงบประมาณ

สำหรับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ



SPECIFICATIONS

- COMMERCIAL RADIO FM TRANSCEIVER
- 214 CODE OF DCS
- 51 GROUP OF CTCSS
- FM RADIO 87.5 - 108.0 MHz.
- ROGER BEEP SOUND (ROGER)
- PC PROGRAMMABLE FREQUENCY
- DUPLEX FUNCTION
- SET UP NAME REPLACE CHANNEL
- TIME-OUT TIMER (TOT)



FM RADIO 87.5-108.0 MHz.



PC PROGRAMMABLE



BATTERY 1200 mAh.



SET UP NAME



CHANNEL DISPLAY

ช่องทางการติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย

1. มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พระโขนง) หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



มาด้วยตนเอง



หรือ



ไปรษณีย์ไทย



ศูนย์บริการหลังการขาย

2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่กำนลระลอกทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง



ตัวแทนจำหน่าย T.C. GROUP ทั่วประเทศ



ไปรษณีย์ไทย



ศูนย์บริการหลังการขาย

3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง



พบเห็นรถของหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ แจ้งความประสงค์ฝากสินค้าได้ทันที



ศูนย์บริการหลังการขาย

1. นำสินค้ามาส่งด้วยตนเอง หรือ จัดส่งไปรษณีย์ โดยนำส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย ตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่าง

2. นำสินค้าส่งร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายจะทำการจัดส่งสินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้าที่รถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบเห็นรถที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถฝากสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที โดยทางรถของศูนย์จะมีเอกสารรับเครื่องซ่อมให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

SPECIFICATION (DHS 8000H)

FREQUENCY COVER RANGE	136.0000 - 174.0000MHz.
MODE TYPE	FM (F3E)
FREQUENCY STABILITY	+/- 5ppm(-20°C to + 50°C)
OPERATING TEMPERATURE RANGE	(-20°C to + 50°C)
POWER SUPPLY REQUIREMENT	7.4V DC.
CURRENT STAND-BY	40mA.
CURRENT TRANSMITTING	1200 mA.
DIMENSION	90 x 51 x 28 mm. (HxwxD)
POWER OUTPUT	Hi : 5W. / Lo : 1W.
TRANSMITTING FREQUENCY ERROR	+/- 400Hz.
ADJACENT CHANNEL POWER	≤ -73 dBm.
MAX. FREQUENCY DEVIATION	± 5.0 KHz./ ± 2.5KHz.
TX HAM & NOISE	≥ 50 dB.
SENSITIVITY	≤ 0.158μV at 12dB./ SINAD
SQUELCH SENSITIVITY	<0.141μV.
SELECTIVITY	≤ -75 dBm.
INTERMODULATION	≤-73 dBm.
SQUELCH RESPONSE REJECTION	<-73 dBm.
FREQUENCY STABILITY	+/- 5ppm.
RX DISTORTION	< 5% at 8 Ohm Speaker.
AUDIO CURRENT MAX	300~3000 Hz.

Accessories For : DHS 8000H



BATTERY 1200 mAh.



DESKTOP CHARGER



AC ADAPTOR



ANTENNA



SMALL TALK



CIGARETTE LIGHTER



BELF CLIP



USER'S MANUAL



ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท ที.ซี เทคโนโลยี แอนด์ คอนซูมเมอร์ จำกัด
ตู้ ปณ. 10 ปณ. พุทธมณฑล
จ. นครปฐม 73170
เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 8.00 น. - 17.00 น.
หยุด : วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ท่านสามารถติดตามข้อมูลสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆได้ที่

☎ : 098-282-8374

🌐 : www.tccom.co.th

📱 : SPENDERCLUB

📺 : @SPENDERCLUB