



GET IT NOW!!
SUPPORT
FM Radio



ใส่ซ็อกเก็ตลงแล้ว...ฟังก็ชัดปิ๊บ!!



SPECIFICATIONS

- 245.0000 - 246.9875 MHz.
- 160 CHANNELS ,40 FREE MEMORIES
- SET UP NAME REPLACE CHANNEL
- FM RADIO 87.5 - 108.0 MHz.
- PASSWORD SECURITY PRIVATE
- DCS 214 CODES/ 51 CODES OF CTCSS
- ROGER BEEP SOUND (ROG)
- TIME-OUT TIMER (TOT)
- DUPLEX FUNCTION



FM RADIO 87.5-108.0 MHz.



214 CODE OF DCS



BATTERY 1200 mAh.



PASSWORD SECURITY



DUPLEX FUNCTION

ขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณ์บริการหลังการขาย

1. พนักงานติดตั้งของศูนย์บริการ T.C. GROUP (ฟรีบ้าน) หรือ พนักงานของบริษัท



2. พนักงานของบริษัทติดตั้งที่บ้านของลูกค้า



3. พนักงานบริษัท ศูนย์บริการลูกค้า T.C. GROUP (ฟรีบ้าน) บริษัทของอีกบริษัท



1. พนักงานของบริษัท T.C. GROUP (ฟรีบ้าน) หรือ พนักงานของบริษัท

2. พนักงานของบริษัทติดตั้งที่บ้านของลูกค้า

3. พนักงานบริษัท ศูนย์บริการลูกค้า T.C. GROUP (ฟรีบ้าน) บริษัทของอีกบริษัท

SPECIFICATION (SP-DX5 Plus)

Accessories For : SP-DX5 Plus

GENERAL

FREQUENCY COVER RANGE	245.0000 - 246.0075 MHz.
MODE TYPE	FM (FSK)
CHANNEL SPACING	12.5 KHz
ANTENNA IMPEDANCE	50Ω
MICROPHONE IMPEDANCE	2KΩ
REGULATE VOLTAGE REQUIREMENT	7.4 V DC
CURRENT STAND BY	45mA
FREQUENCY STABILITY	±1.0ppm -20°C to + 50°C
DIMENSIONS WITH BATTERY	110 x 50 x 32 mm (H x W x D)

SPEEDER®



Battery 1200 mAh.



Desktop Charger

TRANSMITTER

RF OUTPUT POWER	H0 - 86.7 Le - 74e
MODULATION MODE	F2E
MAX. FREQ. DEVIATION	42.50KHz
FREQUENCY STABILITY	± 0ppm
SPURIOUS RADIATION	65dB
ADJACENT CHANNEL POWER	<-63dBm



Adaptor



Antenna

RECEIVER

SENSITIVITY@12dB SINAD	<-0.25µV
SQUELCH SENSITIVITY	<-0.15µV
INTERMODULATION REJECTION	65dB
ADJACENT CHANNEL SELECTIVITY	65dB
SPURIOUS RESPONSE REJECTION	65dB
AUDIO DISTORTION	<-5% of 5K Buzzer



Belt Clip



User's Manual



ศูนย์บริการลูกค้าฟรีบ้าน
 0-20-111-1111 หรือ โทร. 0-20-111-1111
 0-20-111-1111
 (จันทร์ - วันศุกร์ : 8.00 น. - 17.00 น.)
 โทร. : 0-20-111-1111 หรือ 0-20-111-1111

ท่านสามารถติดตามข้อมูลสินค้าได้ที่



034-937-99-6



www.tccoms.co.th



@SPENDERCLUB



@SPENDERCLUB