

GET IT NOW!!

นวัตกรรมใหม่...ของเครื่องโมบาย

**DOUBLE
SPEAKER**



องค์กรมาตรฐานสากล



ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 08-156-88888
ISO 9001 : 2015



หัวใจของสมรรถนะ 2 ทวิ

SPECIFICATIONS

- 160 CHANNEL AND 140 FREE MEMORIES
- VOICE CONTROL
- SUPER HIGH POWER
- 2TONE/ 5TONE/ DTME (with software)
- 2 FREQUENCY STAND BY
- FM RADIO 87.5 - 108.0 MHz.
- 1024 CODES OF DCS
- 51 GROUP OF CTCSS
- DOUBLE SPEAKER
- TIME-OUT TIMER



2 FREQUENCY STAND BY



VOICE CONTROL 5 LEVELS



1024 CODE OF DCS



SET UP NAME



FM RADIO 87.5-108.0 MHz.

ช่องทางการติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย

1. โทรศัพท์ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP (ฟรีค่าโทร)
หรือ เว็บไซต์ผ่านแอปพลิเคชัน



หรือ



2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ทางสะดวกทั่วประเทศ



หรือ



3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่ออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



พร้อมบริการ
ตรวจเช็คสินค้า
และซ่อมแซมฟรี
ทุกพื้นที่



1. โทรศัพท์ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP (ฟรีค่าโทร) หรือ เว็บไซต์ผ่านแอปพลิเคชัน

2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ทางสะดวกทั่วประเทศ

3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่ออกบริการตรวจเช็คสินค้าและซ่อมแซมฟรีทุกพื้นที่

SPECIFICATION (TM-591DTV Plus)

Accessories For : TM-591DTV Plus

GENERAL

FREQUENCY RANGE	TX : 245.0000-246.9875 MHz RX : 246.0000-248.9875 MHz FM : 87.50-108.0 MHz
NUMBER OF CHANNELS	300 CHANNELS
CHANNEL SPACING	25 KHz (wide band)
PHASE-LOCKED STEP	12.5 KHz
OPERATING VOLTAGE	13.5V DC \pm 15%
SQUELCH	Carrier / CTCSS / DCS / STONE / ZTONE / DTMF
FREQUENCY STABILITY	\pm 2.5ppm
OPERATING TEMPERATURE	-20-60°C
DIMENSIONS (WxHxD)	130x40x212mm (WxHxD)
WEIGHT	120g (with microphone)

TRANSMITTER

POWER OUT PUT	Hi : <10w / Mid <5w / Lo : <1w
MODULATION	16K BPSK
ADJACENT CHANNEL POWER	\geq 70dB
HUM & NOISE	\geq 45dB
SPIRIOUS EMISSION	\geq 70dB
AUDIO RESPONSE	+1~-3dB (0.3-3KHz)
AUDIO DISTORTION	\leq 5%

RECEIVER

SENSITIVITY (12dB SINAD)	\leq 0.25 μ V
ADJACENT CHANNEL SELECTIVITY	\geq 70dB
AUDIO RESPONSE	+1~-3dB (0.3-3KHz)
HUM & NOISE	\geq 45dB
AUDIO DISTORTION	\leq 5%
AUDIO POWER OUTPUT	\geq 2W@10%

SPENDER®



MICROPHONE



DC POWER CABLE



SPARE FUSES



MOBILE BRACKET



TAPPING SCREWS



USER'S MANUAL



ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท ที.ซี. กรุ๊ป จำกัด
10 ถนน พหลโยธิน
จ. กรุงเทพฯ 10330
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ : 8.00 น. - 17.00 น.
โทร : 02-262-8374 โทรสาร : 02-262-8374

ท่านสามารถติดตามข้อมูลสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆได้ที่

☎ : 098-262-8374

🌐 : www.tcgroup.co.th



SPENDERCLUB



@SPENDERCLUB