



MIL - STD 810
C/D/E/F/G



รับประกันคุณภาพ
อะไหล่แท้และบริการ

องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิทยุสื่อสาร
ISO 9001 : 2015

160^{CH}
New!
BAND PLAN

2 YEARS
WARRANTY

GET IT NOW!!

ผ่านมาตรฐานการทดสอบความทนทาน

MIL-STD 810
จากประเทศสหรัฐอเมริกา

ผ่านมาตรฐานป้องกันน้ำ, ป้องกันฝุ่น **IP67**



SPECIFICATIONS

160 CHANNELS, 39 FREE MEMORIES

MILITARY STANDARD (USA)

MIL-STD 810 Class : C/D/E/F and G

INGRESS PROTECTION RATINGS (IP67)

VOICE CONTROL 5 LEVEL

SUPER HIGH POWER

FM RADIO 87.5 - 108.0 MHz.

BATTERY Li-ION 2600 mAh.

VOX SENSITIVITY

BUSY CHANNEL LOCK OUT

TIME - OUT TIMER



FM RADIO 87.5-108.0 MHz.



VOICE CONTROL 5 LEVELS



BATTERY 2600 mAh.



SUPER HIGH POWER



VOX SENSITIVITY

ช่องทาง การติดต่อ ศูนย์บริการ หลังการขาย

1. มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พระโขนง) หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



มาด้วยตนเอง



หรือ



ไปรษณีย์ไทย



ศูนย์บริการหลังการขาย

2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง



ตัวแทนจำหน่าย
T.C. GROUP
ทั่วประเทศ



ไปรษณีย์ไทย



ศูนย์บริการหลังการขาย

3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง

พบเห็นรถของหน่วย
บริการลูกค้าสัมพันธ์
แจ้งความประสงค์ฝาก
สินค้าได้ทันที



ศูนย์บริการหลังการขาย

1. นำสินค้ามาส่งด้วยตนเอง หรือ จัดส่งไปรษณีย์ โดยนำมาส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย ตามที่อยู่ปรากฏด้านล่าง

2. นำสินค้าส่งร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทำการจัดส่งสินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้ากับรถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบเห็นรถที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถฝากสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที โดยทางรถของศูนย์จะมีเอกสารรับเครื่องซ่อมให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

SPECIFICATION TC-246H Plus

GENERAL

FREQUENCY COVER RANGE	245.0000 - 246.9875 MHz.
CHANNEL	160 Channels, 39 Free Memories
CHANNEL SPACING	12.5 KHz.
OPERATION VOLTAGE	7.4V DC ± 20%
FREQUENCY STABILITY	± 2.5ppm
BATTERY LIFE	More than 24 Hours (2600mAh)
OPERATION TEMPERATURE	-20 °C ~ +55 °C
DIMENSIONS	114 x 59 x 38 mm
WEIGHT	315 (with out battery)
COLOR	Red

TRANSMITTER

RF OUTPUT POWER	Hi : 5W./Mid : 3W. /Lo:1W.
MODULATION MODE	11K0F3E
MAX. FREQUENCY DEVIATION	±2.5KHz
FREQUENCY ERROR	±0.00025%
SPURIOUS AND HARMONICS	70dB
ADJACENT CHANNEL POWER	≥60dB
FM HUM AND NOISE	50dB
TX DISTORTION	≤3%

RECEIVER

REFERENCE SENSITIVITY	<0.15µV.@12dB SINAD
ADJACENT CHANNEL SELECTIVITY	75dB.
INTERMODULATION	70dB.
SPURIOUS REJECTION	80dB.
AUDIO OUTPUT POWER	1500 mW.
RX DISTORTION	≤3%
HUM & NOISE	50dB.



BATTERY 2600 mAh.



DESKTOP CHARGER



AC ADAPTER



ANTENNA



SMALL TALK



SAVER CHARGER



BELT CLIP



HAND STRAP



USER'S MANUAL



ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท ที.ซี เทคโนโลยี แอนด์ คอนซูมเมอร์ จำกัด

ตู้ ปณ. 10 ปณ. พุทธมณฑล

จ. นครปฐม 73170

เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 8.00 น. - 17.00 น.

หยุด : วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ท่านสามารถติดตามข้อมูลสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆได้ที่

☎ : 034-967-484-6

🌐 : www.tccom.co.th

📱 : SPENDERCLUB

📺 : @SPENDERCLUB