



รับประกันคุณภาพ  
อะไหล่แท้และบริการ

องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิทยุสื่อสาร  
ISO 9001 : 2015

**160**<sup>CH</sup>  
New!  
BAND PLAN  
245 - 248.9375MHz

**2** YEARS  
WARRANTY

GET IT NOW!!

SUPER HOT

จ๊ว\* แต่\* จ๊ว\*

ขนาดเล็ก | ยกวันใบอนุญาตพกพา

### SPECIFICATIONS

160 CHANNELS, 40 FREE MEMORIES

214 CODES OF DCS

51 GROUPS OF CTCSS

FM RADIO 87.5 - 108.0 MHz.

EMERGENCY CALL

VOICE CONTROL 5 LEVELS

DUPLEX FUNCTION

PASSWORD PROTECTION

TIME-OUT TIMER (TOT)

Etc.



FM RADIO 87.5-108 MHz.



VOICE CONTROL 5 LEVELS



BATTERY 1500 mAh.



DCS 214 CODE



VOX SENSITIVITY

# ช่องทาง การติดต่อ ศูนย์บริการ หลังการขาย

1. มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พระโขนง) หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



หรือ



มาด้วยตนเอง

2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง

3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



พบเห็นรถของหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ แจ้งความประสงค์พาสินค้าได้ทันที



มาด้วยตนเอง

1. มาส่งสินค้ามาส่งด้วยตนเอง หรือ จัดส่งไปรษณีย์ โดยมาส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย ตามที่อยู่ปรากฏด้านล่าง

2. มาส่งสินค้าส่งร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทำการจัดส่งสินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้ากับรถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบเห็นรถที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถพาสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที โดยทางรถของศูนย์จะมีเอกสารรับเครื่องซ่อมให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

## SPECIFICATION (D2452 Plus)

### GENERAL

FREQUENCY COVER RANGE	245.0000 - 246.9875MHz.
CHANNEL SPACING	12.5 KHz.
FREQUENCY STABILITY	+/- 5 ppm (-20 °C to + 50 °C)
OPERATING TEMPERATURE RANGE	-20 °C to + 50 °C
POWER SUPPLY REQUIERMENT	3.7 V DC.
CURRENT STAND-BY	20 mA.
DIMENSIONS	96 x 58 x 32 mm. (H x W x D)

### TRANSMITTER

OUTPUT POWER	Hi : 0.5W/Lo : 0.1W.
SUPRIIOUS RADIATION	63 dB.
ADJACENT CHANNEL POWER	<-63 dBm.
MAX. FREQUENCY DEVIATION	+/-2.5 KHz.
TX DISTORTION	<5%

### RECEIVER

SENSITIVITY	<0.25 µV at 12 dB. / SINAD
SQUELCH SENSITIVITY	< 0.158 µV.
SELECTIVITY	-65 dBm.
INTERMODULATION	65 dB.
AUDIO OUTPUT MAX	>500 mW.
AUDIO DISTORTION	< 5% at 8 Ohm Speaker

## Accessories For : D2452 Plus



BATTERY 1500 mAh.



DESKTOP CHARGER



AC ADAPTER



ANTENNA



SMALL TALK



BELT CLIP



HAND STRAP



USER'S MANUAL



ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์  
บริษัท ที.ซี เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูนิเคชัน จำกัด  
ตู้ ปณ. 10 ปณ. พุทธมณฑล  
จ. นครปฐม 73170  
เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 8.00 น. - 17.00 น.  
หยุด : วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ท่านสามารถติดตามข้อมูลสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆได้ที่

☎ : 098-282-8374

🌐 : www.tccom.co.th

📘 : SPENDERCLUB

📱 : @SPENDERCLUB